Sockelprofile aus Aluminium

TÜREN ZARGEN PROFILE **küffner**

Fussleisten unterliegen einer hohen Beanspruchung. In Verbindung mit Bodenbelägen aus Holz, Teppich, PVC, Linoleum, Stein oder Fliesen werden die Profile mit Schmutz und Nässe konfrontiert.
Sockelprofile aus Aluminium sind stabil und dauerhaft, korrosionsbeständig und nachhaltig. Sie werden ohne sichtbare Schrauben verdeckt befestigt, oder aufgeklebt.
Die sichtbaren Oberflächen der Küffner-Profile werden nach Kundenwunsch eloxiert oder pulverlackiert: Eloxal in silber, hellgold oder messing, hell-, mittel- oder dunkelbronze sowie schwarz. Zahlreiche Küffner-Sockelprofile aus Aluminium sind auch in Edelstahloptik erhältlich. Dabei ist die Oberfläche härter als Stahl und kann dennoch einfach zugeschnitten werden. Alternativ werden die Profile umweltfreundlich pulverlackiert, in RAL-, NCS- oder DB-Farben, mit glänzender, matter oder feinstrukturierter Oberfläche. Wahlweise sind auch Holzdekor-Oberflächen lieferbar, die ebenfalls stabil eingebrannt werden.

kueffner.de

AUFGESETZTE SOCKELLEISTEN



F60-2 Oberfläche: E6 EV1
Flachprofil für Klebemontage
Varianten: F40-2, F50-2, F70-2, F80-2



B60-15 Oberfläche: DB 703 Feinstruktur
Winkelprofil für Klebemontage
Varianten: B50-10, B60-10, B70-15, B80-15, ...




GR60-8 Oberfläche: RAL 9016 glänzend
Sockelprofil gerundet, mit Clipstechnik, mit Abschlußstück AL
Varianten: GR80-10, GR100-8




G60-8 Oberfläche: Edelstahl-Look E2 - 3115
Sockelprofil kantig, mit Clipstechnik, mit Abschlußstück AL,
wahlweise mit Bodendichtung



G60-12 Oberfläche: Edelstahl-Look E1 EV1
Sockelprofil kantig, mit Clipstechnik, mit Abschlußstück AL
wahlweise mit Bodendichtung
Varianten: G40-12, G70-19




G80-10 Oberfläche: Hellgold E6 EV2
Sockelprofil kantig, mit Clipstechnik, mit Abschlußstück AL
wahlweise mit Bodendichtung
Varianten: G90-11, G100-20



B80-6 Oberfläche: E6 EV1
Winkelprofil für Klebemontage, wahlweise für Bodenbelag bis 3mm
Bodenbelag - Beispiel: **debolon** - Vinylboden LS111 | 03




E1-103-3 Oberfläche: blank
Sockelprofil für Klebemontage, für Bodenbelag bis 3mm
Bodenbelag - Beispiel: **debolon** - Vinylboden LS112 | 03




SRU100-13 Oberfläche: Neusilber E6 - 3145
Sockelprofil zur Aufnahme von Bodenbelag bis 6mm
Variante: SRA100-15 mit 8mm Radius
Bodenbelag - Beispiel: **ANKER** Teppichboden - PERLON RIPS, OH! OLIVE

FLÄCHENBÜNDIGE SOCKELLEISTEN



X60-13 Oberfläche: Hellbronze E6 - 3165
zweiteiliges Sockelprofil für wandbündige Montage
Varianten: X80-13, X100-13



XN80-13 Oberfläche: RAL 9016 matt
zweiteiliges Sockelprofil mit Schattennut für wandbündige Montage
Varianten: XN60-13, XN100-13




C4U-100-13 Oberfläche: blank
Sockelprofil zur Aufnahme von Bodenbelag bis 8mm, für wandbündige Montage
Varianten: C3U für 5mm und C8U für 3mm Bodenbelag
Bodenbelag - Beispiel: **ANKER** Teppichboden - PERLON RIPS, GRASS GREEN

TÜREN ZARGEN PROFILE küffner

BESTELLUNG

PRÄSENTATIONS- / WERBEMATERIAL

SOCKELPROFILE

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D - 76287 Rheinstetten

marketing@kueffner.de

Firmenstempel
Bearbeiter
Telefon
email
Ihre Referenz
Datum / Unterschrift

SOCKELPROFILE

Broschüre (20 Seiten, A4)

auch als Download verfügbar

☐ Stück
(kostenlos)

OBERFLÄCHENBEISPIELE

Eloxal- und Pulverbeschichtung

mit 32 Musteroberflächen (6 Seiten A4)

☐ Stück
(35.- € / Stück)

MUSTERTAFEL SOCKELPROFILE

zum Aufhängen oder Aufstellen

Abmessungen 50 x 70cm

☐ Stück
(65.- € / Stück)

HANDMUSTER SOCKELPROFIL (Oberfläche E6EV1 oder blank, Musterabschnitt 100mm)

Anzahl	Sockeltyp

TÜREN
ZARGEN
PROFILE
küffner

ANFRAGE / BESTELLUNG

(NICHT ZUTREFFENDES BITTE STREICHEN)

SOCKELPROFILE

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D - 76287 Rheinstetten

info@kueffner.de

Firmenstempel
Bearbeiter
Telefon
email
Küffner - Angebot Nr.
Bauvorhaben / Kommission
Datum / Unterschrift

Position	Menge in Laufmeter lfm	Sockeltyp	Oberfläche	Endstück Links Anzahl	Endstück Rechts Anzahl	Außenecke Anzahl	Boden-dichtung schwarz lfm

Bemerkung / Hinweis: