

TÜREN MIT BLOCKZARGE TLS

Neue Leichtigkeit für bandgegenseitig nahezu flächenbündige Türelemente



ALUMINIUM - BLOCKZARGE TLS


mit flächenbündigen Türen

Mit einem neuen symmetrisch filigranen Aluminiumprofil hat Küffner eine universelle Zargenvariante für Türen und Verglasungen entwickelt, die mehrere Vorteile in sich vereint:

Mit einem einzigen Basisprofil können sämtliche Elementaufteilungen, bandgegenseitig nahezu wand- und flächenbündig eingesetzt und mit 50mm Türblättern und Gläsern kombiniert werden.

Die Leichtigkeit der Konstruktion wird unterstrichen durch schmale Ansichtsbreiten sowie unterschiedliche Wandanschlussvarianten.

Die TLS Blockzarge gestattet wirtschaftlich attraktive Lösungen durch die Kombination mit 50mm Objekttüren und Schallschutzwerten bis Rw,P 37dB.




Türblatt mit Aluminiumzarge TLS als Pfosten / Kämpfer
Abmessungen M1:1

Der Name Küffner steht für innovative Aluminiumzargen für Türen und Verglasungen. Aluzargen bilden eine attraktive Alternative zu Stahl- und Holzzargen und vereinen deren Vorteile in puncto Design, Beanspruchbarkeit und Langlebigkeit.

Mit der neuen Blockzarge Modell TLS beschreitet Küffner eine neue Ära universeller und scheinbar leichter Aluminiumprofile für die zeitlos moderne Umrahmung von Türen und Verglasungen. Die Durchgängigkeit des Basisprofils, vom Wandanschluss über Pfosten und Kämpfer für Türen, Festverglasungen, Seitenteile und Oberlichter aus ESG oder VSG schafft eine architektonische Ausgewogenheit der Konstruktion und harmonische Symmetrie.

Die besondere Konstruktion der TLS Blockzarge ermöglicht eine bandgegenseitig nahezu flächenbündige Optik des Türelementes, bei Einsatz eines 50mm dicken Türblattes und einer Einscheibenverglasung. Bisher musste man für derartige Elemente teure, rund 70mm dicke Türen und aufwändige Isolierglaspakete einsetzen, wenn die Türen vom Flur in die Leibung bzw. in den Raum öffnen sollten.

Das Gesamtpaket Türelement kann in Kombination mit der neuen Küffner TLS Blockzarge innovativ und dennoch wirtschaftlich ausgeführt werden.



ELEMENTAUFLTEILUNGEN


Ausführungsvarianten

Der T-förmige Profilquerschnitt des Basisprofils wird je nach Wandanschluss- und Einbauvariante mit zusätzlichen Anschraubkern sowie unterschiedlichen Verkleidungsprofilen für eine stabile Befestigung in der Leibung ergänzt.


Die Positionierung der TLS erfolgt vorzugsweise bandgegenseitig flächenbündig im Flur und die Türen öffnen in den Raum.

Im Türanschlagbereich wird das Basisprofil mit einem zusätzlichen Aufnahmeprofil für die Falzdichtung ergänzt, so dass eine 50mm dicke Objekttür (stumpf mit Leibungsfalz) beidseitig flächenbündig zur Zarge eingesetzt werden kann.


Im Bereich des Seitenteils, des Oberteils oder bei reinen Festverglasungen genügen Einscheibensicherheits- ESG oder Verbundsicherheitsgläser VSG, die direkt mit dem Falzgrund des Basisprofils verklebt werden. Eine zusätzliche partielle Falzgrundverklebung mit 2K-Silikon sichert den Verbund, bevor ein dezentes Winkelprofil den Randbereich des Glases, sowie den Durchblick auf die Klebeebene kaschiert. Auf herkömmlich auftragende Glasleisten kann verzichtet werden.




1-flg. Türblatt 50mm stumpf mit Leibungsfalz in Blockzarge TLS39





1-flg. Türblatt mit Glasseite teil in Blockzarge TLS39-A8 mit partieller Leibungsverkleidung



2-flg. Türblatt in Blockzarge TLS39-A15 mit Grundzarge und umlaufender Schattennut









Festverglasung mit BLS51 und Pfosten TLS51



WANDANSCHLÜSSE

Konstruktionen im Detail





Detailansicht:
bündig integriertes
Edelstahl-Schließ-
blech, Zarge TLS mit
partieller Leibungs-
verkleidung



TÜREN ZARGEN PROFILE

Produktübersicht

TÜREN
ZARGEN
PROFILE

kuffner



Küffner Aluzargen

GmbH & Co. OHG

Kutschengweg 12

D - 76287 Rheinstetten

fon +49 721 5169 - 0

fax +49 721 5169 - 40

info@kueffner.de

kueffner.de