

ANFRAGE / BESTELLUNG

RAUMSPARTÜR BARRIEREFREI

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D - 76287 Rheinstetten

info@kueffner.de

Firmenstempel
Bearbeiter
Telefon
Bauvorhaben / Kommission
Küffner - Angebot
Datum / Unterschrift

ZARGENTYP

Küffner Aluminiumzarge Typ: _____ Oberfläche: _____

Stahlzarge einschalig für Mauerwerk Spiegelbreite 30/30

Stahlzarge einschalig für Aufbau mit GK-Wand Spiegelbreite 30/45

Stahlzarge zweischalig ohne MW-Verstellbereich Spiegelbreite 30/45 GK Massiv

Stahlzarge zweischalig mit MW-Verstellbereich Spiegelbreite 30/42 GK Massiv

Holzumfassungszarge, Spiegelbreite 60/60

bauseits vorhandene Stahlzarge Falzbreite: _____ Falztiefe: 40-42mm

TÜRBLATT (ca. 40mm)

Röhrenspan Vollspan

Schallschutz Rw 36dB (Rw,P)
(50mm, nur in Verbindung mit Aluminiumzarge)

Feuchtraum Nassraum

TÜRBLATTOBERFLÄCHE

RESOPAL - Türenkollektion 0,8mm: _____

Sonder Schichtstoff: _____

Holz furniert (nicht bei Feucht- oder Nassraum) _____

streichfähig (HPL beschichtet mit Holzkante)

TÜRKANTE

ABS Kante (ähnlich Schichtstoff)

verdeckter Massivholzanleimer

Buche

Eiche

Ahorn

FINGERSCHUTZ- / ZARGENDICHTUNG

schwarz schwarz

grau grau


weiss weiss

FÜHRUNGSSCHIENE

E6EV1 RAL9016 Farbe wie Aluzarge

SCHLOSSTYP Dorn 65, ohne Drückergarnitur

PZ WC



Nr. Position	Anz.	DIN (L / R)	Wanddicke Maulweite	BREITE			HÖHE	
				<input type="checkbox"/> Wandöffnung WÖ *	<input type="checkbox"/> Zargenfalzmaß ZFM	<input type="checkbox"/> lichter Türdurchgang LTD *	LTD-Höhe bei Oberblende / Kämpfer	Drückerhöhe 850 - 1050mm

* Die DIN 18040 (Stand Teil 1-10/2010, Teil 2-9/2011) fordert einen lichten Türdurchgang (LTD) von min. 900 x 2050mm, entsprechend Wandöffnungsmaß (WÖ) 1060 x 2130mm. Bei Berücksichtigung des Türdrückers sollte der lichte Türdurchgang (LTD) 975mm betragen, woraus sich demzufolge ein Wandöffnungsmaß (WÖ) von 1135mm ergibt.