

Aluminiumpaneel für Wand oder Deckenmontage AP100-WR10

Küffner Aluminiumpaneel mit Pressfugen-Montageklammer, zur flächig durchgehenden und verdeckten Befestigung, für Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich, sowie für Deckenverkleidungen im Innen- und Außenbereich, Wellenförmiges Profil aus Aluminium mit Nut- und Federkonstruktion, Deckbreite 100mm, Wellenradius 10mm, Materialdicke ca. 1mm, Lagerlänge 6000mm, Aluminiumstrangpressprofil (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66 nach EN 573-3 und EN 755-2, Formtoleranzen nach EN 12020-2.

Oberfläche:

- silberfarbig eloxiert E6EV1
- pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala (seidenglänzend 70-85)
- pulverbeschichtet nach NCS-Farbskala
- pulverbeschichtet nach DB-Farbskala
- Edelstahloptik
- pressblank (unbehandelt)
- Sonderausführung

Montage

Bauseitiger Zuschnitt der Profillängen auf erforderliches Maß. Bei eloxierten oder pulverbeschichteten Profilen sind die Aufhängepunkte an den Enden zu entfernen (Verschnittzugabe je ca. 30mm).

Befestigung auf ebener bzw. ausgerichteter Unterkonstruktion mit Pressfuge-Montageklammern aus Aluminium, die unter Verwendung von geeigneten, Schrauben und ggf. zugehörigen Dübeln verankert werden, sowie einclipen der Paneele.

Pro m² sind rechnerisch 18 Stück Montageklammern Typ AP 100 PK zu verwenden.

Abmessungen / Stückzahlen

Fläche gesamt (m²): _____

Laufmeter gesamt (lfm): _____

Montageklammern (Stück): _____

Bezugsquelle:

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D-76287 Rheinstetten, Germany
Tel. +49 (0)721 51 69- 0
Fax +49 (0)721 51 69- 40
info@kueffner.de
www.kueffner.de

Produktabbildung:

