

## Aluminiumpaneel für Wand oder Deckenmontage AP160-F

Küffner Aluminiumpaneel mit Pressfugen-Montageklammer, zur flächig durchgehenden und verdeckten Befestigung, für Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich, sowie für Deckenverkleidungen im Innen- und Außenbereich, mit Prüfbericht in Anlehnung an DIN 18807:1995-09 zur Traglastermittlung unter Sogbeanspruchung. Flaches Profil aus Aluminium mit Nut- und Federkonstruktion, Deckbreite 160mm, Materialdicke ca. 1,8mm Lagerlänge 6000mm, Aluminiumstrangpressprofil (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66 nach EN 573-3 und EN 755-2, Formtoleranzen nach EN 12020-2.

### Oberfläche:

- silberfarbig eloxiert E6EV1
- pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala (seidenglänzend 70-85)
- pulverbeschichtet nach NCS-Farbskala
- pulverbeschichtet nach DB-Farbskala
- Edelstahloptik
- pressblank (unbehandelt)
- Sonderausführung

### Montage

Bauseitiger Zuschnitt der Profillängen auf erforderliches Maß. Bei eloxierten oder pulverbeschichteten Profilen sind die Aufhängepunkte an den Enden zu entfernen (Verschnittzugabe je ca. 30mm).

Befestigung auf ebener bzw. ausgerichteter Unterkonstruktion mit Pressfuge-Montageklammern aus Aluminium, die unter Verwendung von geeigneten, Schrauben und ggf. zugehörigen Dübeln verankert werden, sowie einclipen der Paneele.

Pro m<sup>2</sup> sind rechnerisch 12 Stück Montageklammern Typ AP 160 PK zu verwenden.

### Abmessungen / Stückzahlen

Fläche gesamt (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Laufmeter gesamt (lfm): \_\_\_\_\_

Montageklammern (Stück): \_\_\_\_\_

### Bezugsquelle:

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG

Kutschenweg 12

D-76287 Rheinstetten, Germany

Tel. +49 (0)721 51 69- 0

Fax +49 (0)721 51 69- 40

info@kueffner.de

[www.kueffner.de](http://www.kueffner.de)

Produktabbildung:

