

Eckschutz aufgesetzt aus Aluminium ES80-80-20R8

Aluminium Eckschutzprofil für nachträgliche Montage (aufgesetzt). Gegebenenfalls bauseitiger Zuschnitt der Profillängen auf erforderliches Maß. Bei eloxierten oder pulverbeschichteten Profilen sind die Aufhängepunkte an den Enden zu entfernen (Verschnittzugabe je ca. 50mm). Befestigung durch Verkleben mit bauseitigem Montagekleber oder unter Verwendung von geeigneten, verzinkten Schrauben und zugehörigen Dübeln bzw. Schnellbauschrauben auf der Wandfläche.

Schenkellänge: 80mm, Sicke 23mm incl. Wandanschlussdichtung, mit Grundprofil für verdeckte Befestigung.

Stablänge: 6000mm

Oberfläche:

- silberfarbig eloxiert E6EV1
- pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala (seidenglänzend 70-85)
- pulverbeschichtet nach NCS-Farbskala
- pulverbeschichtet nach DB-Farbskala
- Edelstahloptik
- pressblank (unbehandelt)
- Sonderausführung

Abmessungen / Stückzahlen

Stückzahl Eckschutzprofile: _____ Länge: _____

Bezugsquelle:

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D-76287 Rheinstetten, Germany
Tel. +49 (0)721 51 69- 0
Fax +49 (0)721 51 69- 40
info@kueffner.de
www.kueffner.de

Produktabbildung:

