

## Sockel aufgesetzt mit Edelstahlblende GE72-21

Aluminium Sockelprofil für aufgesetzte Montage, mit Edelstahlabdeckung, Material: Aluminiumstrangpressprofil (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66, Dicke 2-3mm, bauseitiger Zuschnitt der Profillängen (Länge 4m) auf erforderliches Maß, Befestigung auf Kunststoff-Clipsanker, die unter Verwendung von geeigneten, verzinkten Schrauben und zugehörigen Dübeln auf der Wandfläche verankert werden, pro Laufmeter sind rechnerisch ca. 2,5 Clipsanker zu verwenden, Innenecken sind durch Gehrungsschnitte zu erzeugen, Außenecken können mittels werkseitig vorgefertigten und gefrästen Profilstücken (Schenkellänge je ca. 240mm mit 4 Stück Kunststoff-Clipsankern) erzeugt werden, Sockelprofilabschlüsse werden durch vorgefertigte Endstücke aus Winkelprofilen erzeugt, Anschließend bauseitiger Zuschnitt der Edelstahlabdeckungen (Lieferlänge max. 3m) auf die erforderlichen Längen.

Befestigen auf den bereits montierten Aluprofilen mittels bauseitigem Spezial-Montagekleber.

Innenecken sind durch Gehrungsstoß zu erzeugen.

Außenecken können durch werkseitig vorgefertigte gekantete Edelstahlabdeckungen erzeugt werden

## Abmessungen / Stückzahlen

Laufmeter gesamt: \_\_\_\_\_ Anzahl Außenecken (vor Ort herzustellen): \_\_\_\_\_

Anzahl Innenecken (vor Ort herzustellen): \_\_\_\_\_ Spezial-Montagekleber (Anzahl Kartuschen): \_\_\_\_\_

## Bezugsquelle:

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG  
Kutschenweg 12  
D-76287 Rheinstetten, Germany  
Tel. +49 (0)721 51 69- 0  
Fax +49 (0)721 51 69- 40  
info@kueffner.de  
[www.kueffner.de](http://www.kueffner.de)

Produktabbildung:

