

Aluminium-Blockzarge TLS39-G-5-50S-BE

für Türblattstärke 50mm, stumpf mit Leibungsfalz, zweischalige Zargenkonstruktion für den nachträglichen Einbau in Trockenmontage, Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 15+24/54mm, Profilaussenmass max. 125mm, mit Leibungsverkleidung auf der Bandseite, Kantenradien 0,5mm, Falzbreite 15mm, Materialstärke 3mm, Aluminium-Strangpressprofile der Legierung (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66 nach EN 573-3 und EN 755-2, Formtoleranzen nach EN 12020-2, Oberfläche gemäß Beschreibung, Zarge auf Gehung geschnitten und mit Stahlblechwinkeln unsichtbar verschraubt und geklebt, Kleber eingefärbt passend zur Zargenoberfläche, Fallen- und Riegelfräsung mit rückseitiger Abdeckung, mit mind. 8 Stück vormontierten Anschraubankern zur verdeckten Befestigung, mit Bohrungen zur verdeckten Befestigung, inkl. Falzdichtung aus TPE, sowie montierten Bandunterkonstruktionen

Oberfläche:

- ☐ silberfarbig eloxiert E6EV1
- ☐ pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala (seidenglänzend 70-85)
- ☐ pulverbeschichtet nach NCS-Farbskala
- ☐ pulverbeschichtet nach DB-Farbskala
- ☐ Edelstahloptik
- ☐ pressblank (unbehandelt)
- ☐ Sonderausführung

Farbe der Falzdichtung:

- ☐ schwarz
- ☐ grau
- ☐ weiss

Bandunterkonstruktionen:

- ☐ Stück Küffner Edelstahl-Dreirollenobjektband, 160mm, Typ BLS
















Sonderzubehör:

- ☐ Edelstahlschliessblech in Zargenfalz integriert
- ☐ Elektro-Türöffner Typ ... mit Edelstahlschliessblech in Zargenfalz integriert
- ☐ Magnetkontakt Typ ... vorgerichtet für Einbau in Zargenfalz
- ☐ Zusätzliche Riegelfräsung mit Stahlverstärkung für elektrisches Blockschloss
- ☐ Zusätzliche Schliessblechfräsung für weitere Türverriegelung
- ☐ Stück Edelstahlsicherungsbolzen Typ Küffner ES
- ☐ Erdungslasche
- ☐ Vorrichtung für Obentürschliesser mit Scherengestänge Typ ...
- ☐ Vorrichtung für Obentürschliesser mit Gleitschiene Typ ...
- ☐ Vorrichtung für verdeckt liegenden Obentürschliesser Typ ...

Abmessungen:

	Breite [mm]		Höhe [mm]
Rohbau-Nennmaß (RBM)	_____	X	_____
Zargenfalzmaß (ZFM)	_____	X	_____
Lichter Zargendurchgang (LZD)	_____	X	_____
Fertigwanddicke (FWD)	_____		
Profilaußenmaß (Zarge) PA	_____		

Standard - Elementaufteilungen Übersicht

	einflügelig		zweiflügelig			einflügelig		zweiflügelig	
	Links	Rechts	Links	Rechts		Links	Rechts	Links	Rechts
1					10				
	EAT 1-1L	EAT 1-1R	EAT 2-1L	EAT 2-1R		EAT 1-10L	EAT 1-10R	EAT 2-10L	EAT 2-10R
2					11				
	EAT 1-2L	EAT 1-2R	EAT 2-2L	EAT 2-2R		EAT 1-11L	EAT 1-11R	EAT 2-11L	EAT 2-11R
3					12				
	EAT 1-3L	EAT 1-3R	EAT 2-3L	EAT 2-3R		EAT 1-12L	EAT 1-12R	EAT 2-12L	EAT 2-12R
4					13				
	EAT 1-4L	EAT 1-4R	EAT 2-4L	EAT 2-4R		EAT 1-13L	EAT 1-13R	EAT 2-13L	EAT 2-13R
5					14				
	EAT 1-5L	EAT 1-5R	EAT 2-5L	EAT 2-5R		EAT 1-14L	EAT 1-14R	EAT 2-14L	EAT 2-14R
6					15				
	EAT 1-6L	EAT 1-6R	EAT 2-6L	EAT 2-6R		EAT 1-15L	EAT 1-15R	EAT 2-15L	EAT 2-15R
7					16				
	EAT 1-7L	EAT 1-7R	EAT 2-7L	EAT 2-7R		EAT 1-16L	EAT 1-16R	EAT 2-16L	EAT 2-16R
8					17				
	EAT 1-8L	EAT 1-8R	EAT 2-8L	EAT 2-8R		EAT 1-17L	EAT 1-17R	EAT 2-17L	EAT 2-17R
9					18				
	EAT 1-9L	EAT 1-9R	EAT 2-9L	EAT 2-9R		EAT 1-18L	EAT 1-18R	EAT 2-18L	EAT 2-18R

- 1 Standardausführung, Zarge 3-seitig umlaufend
 2 ohne oberes Querstück, für den Anschluß direkt an der Decke
 3 mit Oberblende gegengefälzt
 4 ohne oberes Querstück, mit Oberblende gegengefälzt
 5 mit Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht
 6 ohne oberes Querstück, mit Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht
 7 mit Kämpfer und Oberblende
 8 ohne oberes Querstück mit Kämpfer und Oberblende
 9 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil zur Schloßkante

- 10 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil zur Bandkante
 11 mit Pfosten und Glasleisten für zwei verglaste Seitenteile
 12 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil durchgehend (zur Schloßkante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht
 13 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil durchgehend (zur Bandkante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht
 14 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil (zur Schlosskante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht durchgehend
 15 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil (zur Bandkante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht durchgehend
 16 mit Pfosten und Glasleisten für zwei verglaste Seitenteile durchgehend sowie Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht
 17 mit Pfosten und Glasleisten für zwei verglaste Seitenteile, sowie Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht durchgehend
 18 mit innerem Pfosten- / Kämpferprofil für Festverglasung, inkl. Glasleisten

Bezugsquelle:

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D-76287 Rheinstetten, Germany
Tel. +49 (0)721 51 69- 0
Fax +49 (0)721 51 69- 40
info@kueffner.de
www.kueffner.de

Produktabbildung:

