

# Ausschreibungstext

## Wandrammschutz aufgesetzt bestehend aus zwei Einzelprofilen (gültig für Typ WRA, WRU)

Liefern und montieren von Küffner Wandrammschutz Typ \_\_\_\_\_

### Material

Aluminiumstrangpressprofil (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66, Dicke 2-3mm

Bauseitiger Zuschnitt der Aluminiumprofile (Länge 4m) auf erforderliches Maß.

Befestigung unter Verwendung von geeigneten Schrauben und zugehörigen Dübeln, die auf der Wandfläche verankert werden.

Innen- und Außenecken sind durch Gehrungsschnitte zu erzeugen.

Anschließend bauseitiger Zuschnitt des Einlagematerials. Befestigen auf den bereits montierten Aluprofilen mittels geeignetem Montagekleber / Klebeband.

### Abmessungen / Stückzahlen

Laufmeter gesamt: \_\_\_\_\_ Höhe (gesamt): \_\_\_\_\_

Anzahl Außenecken / Innenecken (vor Ort herzustellen): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Einlagematerial: \_\_\_\_\_

### Oberfläche:

- silberfarbig eloxiert E6EV1
- pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala (seidenglänzend 70-85)
- pulverbeschichtet nach NCS-Farbskala
- pulverbeschichtet nach DB-Farbskala
- Edelstahloptik
- pressblank (unbehandelt)
- Sonderausführung

### Bezugsquelle:

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG  
Kutschenweg 12  
D-76287 Rheinstetten, Germany  
Tel. +49 (0)721 51 69- 0  
Fax +49 (0)721 51 69- 40  
info@kueffner.de  
[www.kueffner.de](http://www.kueffner.de)

Produktabbildung:

